



Ventana Ibbo V58


Durabilidad y sostenibilidad

El bambú maderable, una gramínea que madura en tan solo cinco años, presenta densidades equiparables a las de maderas tropicales centenarias. Su extraordinaria robustez, junto con la calidez inherente de su madera y su gran estabilidad dimensional, lo convierten en un material excepcional para la fabricación de carpinterías de altas prestaciones.


La carpintería Ibbo V58, cuenta con un perfil de espesor reducido, minimizando el volumen de material y su peso. En cambio, debido al uso de una madera de gran resistencia, junto a un diseño y accesorios de primer nivel, consigue certificar grandes prestaciones. La experiencia y el saber hacer del equipo de fabricación, con más de medio siglo de dedicación, convierten a este producto en algo genuinamente extraordinario.

Madera	Bambú laminado
Grosor de hoja	58 mm
Acabado	Barniz al agua <i>Renner</i> de poro abierto
Vidrio	24 mm grosor máximo
Apertura	Abatible, oscilo-batiente, corredera elevable
dB	Máximo aislamiento acústico $R_w = 35\text{Db}$
W/m²K	Máximo aislamiento térmico $U_w = 1,8\text{W/m}^2\text{K}$
Permeabilidad al aire	CLASE 4
Resistencia al viento	CLASE C5
Estanqueidad al agua	CLASE E1800
Burletes	<i>Schlegel-Q-Lon</i>
Herrajes	<i>Maco Multimatic Seguridad RC1/RC20</i>
Densidad perfil	680 kg/m³


**Características técnicas certificadas en laboratorio ENSATEC para una ventana de dos hojas de 1,48x1,23m conforme a las norma UNE.*



Abatible



Oscilo-Batiente



Corredera-Elevable

