



Ventana Ibbo V68


Durabilidad y sostenibilidad

El bambú maderable, una gramínea que madura en tan solo cinco años, presenta densidades equiparables a las de maderas tropicales centenarias. Su extraordinaria robustez, junto con la calidez inherente de su madera y su gran estabilidad dimensional, lo convierten en un material excepcional para la fabricación de carpinterías de altas prestaciones.


La carpintería Ibbo V68 alcanza los estándares técnicos certificados más elevados, no solo por el uso de madera de alta calidad, sino también por la excelencia en sus herrajes, vidrios y juntas. La experiencia y el saber hacer del equipo de fabricación, con más de medio siglo de dedicación, convierten a este producto en algo genuinamente extraordinario.

Madera	Bambú laminado
Grosor de hoja	68 mm
Acabado	Barniz al agua <i>Renner</i> de poro abierto
Vidrio	34 mm grosor máximo
Apertura	Abatible, oscilo-batiente, corredera elevable
dB	Máximo aislamiento acústico $R_w = 37$ Db
W/m²K	Máximo aislamiento térmico $U_w = 1,6$ W/m²K
Permeabilidad al aire	CLASE 4
Resistencia al viento	CLASE C5
Estanqueidad al agua	CLASE E1800
Burletes	<i>Schlegel-Q-Lon</i>
Herrajes	<i>Maco Multimatic Seguridad RC1/RC20</i>
Densidad perfil	680 kg/m³


**Características técnicas certificadas en laboratorio ENSATEC para una ventana de dos hojas de 1,48x1,23m conforme a las norma UNE.*



Abatible



Oscilo-Batiente



Corredera-Elevable

