



Ventana Ibbo V92


Máximo ahorro energético y sostenibilidad

El bambú maderable, una gramínea que madura en tan solo cinco años, presenta densidades equiparables a las de maderas tropicales centenarias. Su extraordinaria robustez, junto con la calidez inherente de su madera y su gran estabilidad dimensional, lo convierten en un material excepcional para la fabricación de carpinterías de altas prestaciones.


La carpintería Ibbo V92 alcanza los elevados estándares Passive House, reconocidos por su máximo nivel de eficiencia energética. Esto se logra mediante el uso de una madera de alta calidad con un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el empleo de materiales contaminantes y la deforestación. La excelencia de sus herrajes, vidrios y burletes, combinada con la experiencia del equipo de fabricación, que acumula más de medio siglo de dedicación, hacen de este producto algo verdaderamente extraordinario.

Madera	Bambú laminado
Grosor de hoja	92 mm
Acabado	Barniz al agua <i>Renner</i> de poro abierto
Vidrio	Triple 54 mm grosor máximo
Apertura	Abatible, oscilo-batiente, corredera elevable
dB	Máximo aislamiento acústico $R_w = 38$ Db
W/m²K	Máximo aislamiento térmico $U_w = 1,0$ W/m²K
Permeabilidad al aire	CLASE 4
Resistencia al viento	CLASE C5
Estanqueidad al agua	CLASE E1800
Burletes	<i>GetroPlast TPE</i>
Herrajes	<i>Maco Multimatic Seguridad RC1/RC20</i>
Densidad perfil	680 kg/m³


**Características técnicas certificadas en laboratorio ENSATEC para una ventana de dos hojas de 1,48x1,23m conforme a las norma UNE.*



Abatible



Oscilo-Batiente



Corredera-Elevable

